

自由なレイアウトを可能にするコンパクトデザイン

## 手動式磁気カードリーダーターミナル CRF-100/200 Series



### 【特長】

- ◆通信ケーブルを 前,後,左,右,底面 へ…自由な取りまわしが可能
- ◆底面部のネジタップにより壁面固定も可能
- ◆操作者に操作を促すLEDインジケータを標準装備
- ◆操作方向を選ばない双方向読み取り
- ◆読み取り可能カード厚：0.20mm～0.84mmを実現
- ◆専用アプリケーションを使用することにより、各種設定変更が可能  
(送信フォーマット、送信範囲指定、ブザー音量など)
- ◆RS-232モデルには、USBポートから受電可能な専用ケーブルを標準添付

一般仕様	
インタフェース	CRF-100U : USB I/F (仮想COM/DLL) CRF-100S : RS-232 I/F (USB受電ケーブル 付属) (※ ACアダプタ別売) CRF-200U : USB I/F (キーボード)
カード操作速度	100～1200mm/s
表示機能(LED)	ready / ok / error インジケータ (LED×6個 : 設定により利用可能)
寿命	50万パス以上
寸法	約107×42×38.5mm (ケーブル寸法 : 約1.8m)
質量	約140g (本体のみ)
適用カード	JIS X6301, JIS X6302

Magnetic Card Reader

**GRAPHTEC**  
グラフテック株式会社

ニューロン事業部  
〒244-8503 神奈川県横浜市戸塚区品濃町503-10  
TEL.(045)820-2877(営業) FAX.(045)820-2878  
<http://www.neuron.co.jp> E-mail:salesd@neuron.co.jp